


STAN PROJEKTOWANY rys. powtarzalny dla każdej kondygnacji




B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI	Pow. [m ²]
1-1	Brudownik	1,96
1-2	Łazienka niepełnosprawnych	5,63
1-3	Umwalka pocępników	16,25
1-4	WC pocępników	10,44
1-5	Pom. wentylacji	2,10

Uwagi:
Ostateczne wymiary pobierać z natury.

- ścianki projektowane
- ściany istniejące
- nadproże strunobetonowe NST 072

INWENTARYZACJA



B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI	Pow. [m ²]
1-1	Korytarz	5,21
1-2	WC kobiet	3,25
1-3	WC personelu	3,50
1-4	Umwalka pocępników	9,32
1-5	Brudownik	5,69
1-6	WC mężczyzn	3,82
1-7	Mogotyznek	5,04

OZNACZENIA:	
	-oprawa oświetleniowa żarowa ścienna kinkiet
	-oprawa oświetleniowa żarowa sufitowa/plafon
	-oprawa oświetleniowa sufitowa z modulem awaryjnym
	-czujka proz.
	-zawór czerpiony
	-wpust podłogowy
	16z-grzejnik żeliwny zaberkowy - 16 zaberek
	-kratka ścienna kontaktowa/wentylacyjna
	-wentylator elektryczny kandelowy
	PK - pion kanalizacyjny Ø100 lub Ø50
	Λ - bateria ścienna (zw+cw)