














INWENTARYZACJA



B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSAZDKI	Pow. [m ²]
2-1	Korytarz	Tarchoła	4,34
2-2	Pom. przyściolca	Tarchoła	1,37
2-3	Pom. wanny	Tarchoła	3,57
2-4	Umwalkin pocierjów	Tarchoła	9,17
2-5	Brudownik	Tarchoła	6,20
2-6	WC mężczyzn	Tarchoła	9,36
2-7	Pomieszczenie	Tarchoła	1,94

OZNACZENIA:	
	-oprawa oświetleniowa żarowa ścienna kinkiet
	-oprawa oświetleniowa żarowa sufitowa/płdron
	-oprawa oświetleniowa sufitowa z modułem smaryjnym
	-czujka pozoz.
	-zawór czepialny
	-wpust podłogowy
	16z -grzejnik żeliwny zabierkowy - 16 zaberek
	-krótka ścienna kontaktowa/wentylacyjna
	-wentylator elektryczny kandydowy
	PK - pion kanalizacyjny Ø100 lub Ø50
	Λ - bateria ścienna (zw+cw)

rys. powtarzalny dla każdej kondygnacji



B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	ROZMIAR POSAZDKI	POW. [m ²]
2-1	Brudownik	Terkota	1,96
2-2	Łazienka niepełnosprawnych Terkوتا		5,53
2-3	Umiełnia pociełtów Terkوتا		16,25
2-4	WC pociełtów Terkوتا		10,44
2-5	Pom wentylacji Terkوتا		2,10

Uwagi:

Ostateczne wymiary pobierać z natury.

- ścianki projektowane

- ściany istniejące

- nadproże strunobetonowe NST 072