


RZUT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO–SANITARNYCH NA III PIĘTRZE

STRONA MĘSKA–SKALA 1:50

STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE WENĘTRZNE



| OZNACZENIA: | |
|-------------|---|
| | –oprawa oświetleniowa żarowa ścienna kinkiet |
| | –oprawa oświetleniowa sufitowa 2x9W IP44 |
| | –oprawa oświetleniowa sufitowa z modułem awaryjnym |
| | –czujka ppoż. |
| | –gniazdo wtyczkowe 230V |
| | –łącznik instalacyjny pojedynczy |
| | –łącznik instalacyjny podwójny |
| | –zawór czerpialny |
| | –wpust podłogowy ze stali nierdzewnej niskosyfonowy |
| | –wpust podłogowy ze stali nierdzewnej liniowy |
| | –grzejnik stalowy 2–płytkowy z zaworem termostatycznym |
| | –wentylator elektryczny kanałowy V–150m3/h 230V |
| | PK – obudowany lub ukryty pion kanalizacyjny Ø100 lub Ø50 |
| | –zasłona prysznicowa z obciążnikiem |

| B I L A N S P O W I E R Z C H N I | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW. [m2] |
| 3–1 | Brudownik | Terakota | 1,96 |
| 3–2 | Łazienka niepełnosprawnych | Terakota | 5,63 |
| 3–3 | Umwalnia pacjentów | Terakota | 16,25 |
| 3–4 | WC pacjentów | Terakota | 10,44 |
| 3–5 | Pom.wentylacji | Terakota | 2,10 |