


RZUT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NA II PIĘTRZE SKALA 1:50

STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE WENĘTRZNE



OZNACZENIA:

	–oprawa oświetleniowa żarowa ścienna kinkiet
	–oprawa oświetleniowa sufitowa 2x9W IP44
	–oprawa oświetleniowa sufitowa z modulem awaryjnym
	–czujka ppoż.
	–gniazdo wtyczkowe 230V
	–łącznik instalacyjny pojedynczy
	–łącznik instalacyjny podwójny
	–zawór pompowy
	–wpust podłogowy ze stali nierdzewnej niskosyfonowy
	–wpust podłogowy ze stali nierdzewnej liniowy
	–grzejnik stalowy 2–płytowy z zaworem termostatycznym
	–wentylator elektryczny kanałowy V=150m ³ /h 230V
	PK – obudowany lub ukryty pion kanalizacyjny Ø100 lub Ø50
	–zastłona prysznicowa z obciążnikiem
	–istniejąca szafka hydrantowa z pionem wod. d/c. ppoż

B I L A N S P O W I E R Z C H N I

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m ²]
2-1	Brudownik	Terakota	1,79
2-2	Łazienka niepełnosprawnych	Terakota	5,32
2-3	Umwalnia pacjentów	Terakota	16,25
2-4	WC pacjentów	Terakota	10,40
2-5	Pom. wentylacji	Terakota	2,10