



INWENTARYZACJA



B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA POSAĐKI	POM. [m2]
3-1	Korytarz	4,57
3-2	Pom. prysznicowa	1,21
3-3	Pom. prysznicowa	3,55
3-4	Umwalka poćentów	9,15
3-5	Brudownik	6,21
3-6	WC męczyzn	9,04
3-7	Pomieszczenie	1,88

OZNACZENIA:	
	-oprowa oświełeniowa żarowa ścienna kinkiet
	-oprowa oświełeniowa żarowa sułłowa/plafon
	-oprowa oświełeniowa sułłowa z modułem awaryjnym
	-czułka prz.
	-zawór czerpalny
	-wpust podłogowy
	162-grzejnik żeliny zebkowy - 16 zeberek
	-kratka ścienna konicłowa/ventylacyjna
	-wentylator elektryczny konicłowy
	PK - pion konicłacyjny ø100 lub ø50
	Δ - bateria ścienna (zw+cw)

STAN PROJEKTOWANY rys. powtarzalny dla każdej kondygnacji



B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA POSAĐKI	POM. [m2]
3-1	Brudownik	1,96
3-2	Łazienka niepełnosprawnych	5,63
3-3	Umwalka poćentów	16,25
3-4	WC poćentów	10,44
3-5	Pom. wentylacji	2,10

Uwagi:
Ostateczne wymiary pobierać z natury.

- ścianki projektowane
- ściany istniejące
- nadproże strunobetonowe NST 072