


RZUT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO–SANITARNYCH NA II PIĘTRZE

STRONA MĘSKA–SKALA 1:50

STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE WENĘTRZNE



OZNACZENIA:	
	–oprawa oświetleniowa żarowa ścienna kinkiet
	–oprawa oświetleniowa sufitowa 2x9W IP44
	–oprawa oświetleniowa sufitowa z modułem awaryjnym
	–czujka ppoż.
	–gniazdo wtyczkowe 230V
	–łącznik instalacyjny pojedynczy
	–łącznik instalacyjny podwójny
	–zawór czerpalny
	–wpust podłogowy ze stali nierdzewnej niskosyfonowy
	–wpust podłogowy ze stali nierdzewnej liniowy
	–grzejnik stalowy 2–płytowy z zaworem termostatycznym
	–wentylator elektryczny kanałowy V–150m3/h 230V
PK – obudowany lub ukryty pion kanalizacyjny Ø100 lub Ø50	
	–zasłona prysznicowa z obciążnikiem

B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m2]
2–1	Brudownik	Terakota	1,96
2–2	Łazienka niepełnosprawnych	Terakota	5,63
2–3	Umwalnia pacjentów	Terakota	16,25
2–4	WC pacjentów	Terakota	10,44
2–5	Pom.wentylacji	Terakota	2,10