

ZESTAWIENIE SYSTEMOWYCH PRZEGRÓD SANITARNYCH

skala 1:50

Opis		Ścianki prysznicowe I,II, III piętrze	Ścianki WC na I,II,III piętrze
SCHEMAT			
ILOŚĆ SZTUK		3	3
WYMIARY	SZEROKOŚĆ	310 (+3x130cm ścianki dzielące +10cm śc.zamykające)	280(+3x140cm ścianki dzielące i 30cm śc. zamykającej)
	WYSOKOŚĆ	200 (185+15cm)	200 (185+15cm)
UWAGI:		3 skrzydła"80"	3 skrzydła"80"

Ścianki sanitarne należy wykonać w standardzie:

- Konstrukcja ściany czołowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
- Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
- Drzwi wyposażone w gałkę 50mm z wgłębieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacją zamknięte/otwarte z możliwością awaryjnego otwarcia
- Profil drzwiowy z uszczelką gumową.
- Drzwi wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych
- Wypełnienie płyta 20mm - kolor wg palety RAL , dobrać kolorystycznie do oblicowań ściennych
- Konstrukcja ściany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL, wypełnienie płyta 20mm
- Płyta obustronnie pokryta **laminatem kompaktowym HPL** z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego
- Klasa palności B2
- Struktura - gładka matowa
- Proponowany kolor "jasny beż"
- Wysokość całkowita ścianki H-2,0m,
- Wszystkie elementy mocowania oraz okucia ze stali nierdzewnej

W ściankach stosować skrzydła drzwiowe „80"

Ostateczne wymiary pobrać z natury po wykonaniu tynk ów i okładzin glazurowanych
dlatego też dopuszcza się nieznaczną zmianę ostatecznych wymiarów zabudowy sanitarnej.