




ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

SCHEMAT			
	samozamykacz	bulaj samozamykacz	bulaj
ILOŚĆ SZTUK	3	9	3

WYMIARY w świetle muru	SZEROKOŚĆ	100(90)	100(90)	110(100)
	WYSOKOŚĆ	208(203)	208(203)	208(203)
UWAGI		drzwi stalowe EI30	drzwi drewniane tzw. medyczne	

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- laminowane HPL 1,0mm w kolorze białym
 - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
 - wypełnienie płyta wiórowa otworowana
 - ościeżnica stała drewniana - MDF,
 - trzy zawiasy czopowe regulowane
 - zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej
 - tuleje wentylacyjne chrom
 - bulaj Ø320 z szybą mleczną gr. 4mm, stal nierdzewna
 - klamka nikiel
- Powierzchnie skrzydeł i ościeżnic dostosowane do stosowania odpowiednich środków chemicznych, służących do utrzymania drzwi w wymaganej przepisami sanitarnymi czystości.
- w skrzydłach których przewidziano samozamykacze należy stosować w ramie skrzydła systemowe wzmocnienia
- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydła drzwiowe o szer. 90cm powinny dawać światło przejścia min. 90cm, dlatego każdorazowo sprawdzać istniejące otwory drzwiowe i konsultować się z dostawcą stolarki

UWAGA: Podane w zestawieniu wartości oznaczają szerokość lub wysokość drzwi w świetle muru. Nie oznaczają one światła przejścia drzwi ani wymiarów skrzydeł, które to powinno wynosić min. 90cm, i min. 120cm przy szerokości skrzydła głównego min.90cm.